

CODEx LS 2 LEVELSYSTEEM

Levelstelsysteem bestaand uit Spindoppen en Spinclips

TOEPASSING:

Met het codex LS 2 Levelstelsysteem is een perfect en vlak tegel- en natuursteenoppervlak te realiseren zonder hoogteverschillen.

De codex LS 2 is een praktisch hulpmiddel bij het leggen van tegel- en natuursteenbekledingen. Het systeem bestaat uit kunststof Spindoppen en de bijbehorende Spinclips. De Spinclips zijn geschikt voor voegen van 1,5 mm en 2 mm breed en voor tegels met een dikte van 3 mm - 20 mm.

De ergonomische vorm van de Spindop maakt het mogelijk om eenvoudig en nauwkeurig te werken zonder dat dit te veel kracht kost.

GESCHIKT VOOR:

- Vloer- en wandtegels
- Tegels en natuursteen
- Grootformaat tegels
- Diktes van 3 tot 20 mm



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- Voor voegbreedtes 1,5 mm en 2 mm
- Zonder extra gereedschap te gebruiken
- Meerdere keren te gebruiken Spindoppen
- Door zijn ergonomische vorm is deze zonder moeite aan te verwijderen
- Makkelijk afbreken van Spinclips na uitharden tegellijm

X	X cm													
25	53	40	32									Tegelgrootte	Y cm	
30	67	50	40	44										
33	61	45	36	40	37									
45	44	33	27	30	27	20								
50	40	30	24	27	24	18	16							
60	33	25	20	22	20	15	13	11						
75	33	25	20	21	19	14	12	10	9					
90	30	22	18	19	17	12	11	9	8	7				
100	33	25	20	20	18	13	12	10	9	8	8			
120	28	21	17	17	15	11	10	8	7	6	7			
150	27	20	16	14	15	11	10	8	8	6	6			
300	37	25	19	15	13	13	9	8	7	5	5			
cm	15	20	25	30	33	45	50	60	75	90	100	Y		

Tegelgrootte

Aantal per m²

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kleur

Groen / transparant

VERWERKING:

Tijdens de installatie wordt de codex LS 2 spinclip in het lijmbed aan de rand van de tegel gedrukt en wordt de volgende tegel tegen de spinclip geplaatst. De spindop wordt dan op de spinclip gedraaid, waardoor de twee tegels op gelijke hoogte komen. Door de openingen in de spindoppen is er vrij zicht op de spinclips, waardoor een eventuele vervuiling van de dunbedmortel onmiddellijk wordt gezien en in verse toestand kan worden verwijderd.

Nadat de dunbedmortel voldoende is uitgehard, wordt de spinclip (met de spindop) weggeschopt of afgeslagen met een rubberen hamer. Houd er rekening mee dat de clips altijd in de richting van de voegen worden verwijderd. De codex keggen kunnen meerdere malen worden gebruikt.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

In het geval van gevoelige oppervlakken van de tegels, een voorafgaande test uitvoeren om mogelijke schade aan het oppervlak uit te sluiten.