

Anti-Schimmelspray

Technisch specificatieblad

Eigenschappen:	- Verwijdert betrouwbaar en duurzaam schimmel, algen en mos - Glazuren, verfen, lakken, stenen muren, kunststoffen en behang worden niet aangetast - Werkt desinfecterend en verwijdert onaangename geuren		
Toepassingsgebieden:	- Voor de voorbehandeling van de ondergrond bij de sanering van door schimmel aangetaste voegen - Specialspray tegen schimmel-, mos- en algenaantasting - Voor de toepassing op tegelvoegen, elastische voegen en wanden in woonkamer, keuken, bad en kelder en ook als protectiemiddel voor metselwerk, terrassen en gevels		
Normen en keuringen:	- OTTO Anti-Schimmelspray is alleen maar conform het duitse en oostenrijkse biocidewet geregistreerd (productsoort 2, BAuA Reg.-Nr.: N - 12215) - OTTO Anti-Schimmelspray veilig gebruiken. Voor gebruik steeds de kenmerking en de product informatie lezen.		
Bijzondere instructies:	Niet geschikt voor het onderhoud van het kitoppervlak van OTTOSEAL® S 130 en OTTOSEAL® S 140!		
Technische gegevens:	Opslagstabiliteit bij 23 °C / 50 % rlv in originele gesloten verpakking 24 maanden		
Toepassingsinstructies:	Anti-Schimmelspray op een afstand van ca. 5 – 10 cm op de aanwezige aantasting sproeien. Schimmel vooraf niet verwijderen. Na enkele minuten is reeds een werking merkbaar. Bij sterke aantasting na 10 minuten opnieuw sproeien. Elastische voegen en tegels na ca. 10 min. met veel water afwassen. De inhoud van een sproeifles is voldoende voor ca. 8 m² (250 ml fles) resp. voor ca 16 m² (500 ml fles). Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen. Het uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking en dient in acht te worden genomen.		
Levorm:	De uit voorraad leverbare verpakkingen vindt u in onze actuele productcatalogus voor bouwproducten.		
	Verpakking	Verpakkingseenheid	Eenheden per pallet
	20 liter kunststof jerrycan	1	24
	250 ml kunststof spuitfles	12	1380
	500 ml kunststof spuitfles	12	768
Kleuren:	kF -		
Veiligheidsinstructie:	Let op EG-veiligheidsblad.		

Afvalverwijdering: Aanwijzingen voor de verwijdering zie EG-veiligheidsblad.

Aansprakelijkheid: Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte tekst en verklaringen van OTTO – CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO – CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast. Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene voorwaarden op internet onder <http://www.otto-chemie.nl>.



INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE E.V.
(IVD)



INDUSTRIEVERBAND
KLEBSTOFFE E.V.
(IVK)



Afdichtingkitten • Lijmen